

Power

Alpha APX2 Series

Power Supply



- Bel- és kültéri felhasználásra, **oszlopra szerelhető**
- Ferrerezonáns, négyszögjeles, tiszta, megbízható áramforrás
- Univerzális tartó mechanika: falra vagy oszlopra szerelhető
- Rövidzár -és túláram védelem a kimeneten (5/8"-os csatlakozó)
-

Alpha APX2 Series

Típusválaszték

Model	Bemeneti feszültség VAC	Bemeneti Frekvencia Hz	Kimeneti feszültség VAC	Kimeneti áram (A)	Max. Kimeneti teljesítmény	Bemeneti védelem (megszakító)	Kimeneti védelem	Súly (kg/lbs)
APX2 615 G	220	50	63 / 48	15	900 VA	12A	20A	17.5 / 39
APX2 608 G	220	50	63 / 48	8	480 VA	8A	10A	14.5 / 32

Műszaki jellemzők

Elektromos

Bemenet:	
Teljesítmény:	>0.90 teljes terhelésnél
Feszültség:	220 VAC +25%, -20%
Frekvencia:	± 3%
Kimenet:	
Jelforma:	négyszög jel
Feszültség egyenletesség:	± 5%
Hatásfok:	>90%

Mechanikai

Méret:	152mm x 381mm x 203mm (6"W x 15"H x 8"D)
Kivitel:	Pormentes Alumínium ház

Jellemzők

Környezeti:	
Működési hőmérséklet	-40°C ... +55°C

Standard kivitel tartalmaz:

Univerzális tartó (falra vagy oszlopra szerelhető)

Árammérő
Bemeneti védelem (biztosíték)
Bemeneti kapcsoló
Működésjelző LED
Kimeneti koax csatlakozó (5/8")
Földelő csatlakozás



For more information please visit www.AGIPower.com

The Alpha Group

Europe: Schwabach, Germany Tel: +49 9122 79889-0 Fax: +49 9122 79889 21
Asia: Regents Park, Australia Tel: +61 2 9722 3310 Fax: +61 9722 3348
North America: Bellingham, USA Tel: +1 360 647 2360 Fax: +1 360 671 4936

Alpha Technologies reserves the right to make changes to the products and information contained in this document without notice.
Copyright © 2004 Alpha Technologies. All rights reserved. Alpha® is a registered trademark of Alpha Technologies.